

# Instrukcja Techniczna

## Sto-Anputzleiste Varino

Okienny profil łączący z taśmą z TPE



### Charakterystyka

#### Zastosowanie

- na zewnątrz
- do uszczelniania połączeń systemu ociepleniowego (ETICS) ze stolarką (ramami okiennymi, ościeżnicami, prowadnicami żaluzji)
- element odpowiedni do okien wpuszczonych w elewację (np. mur), zlicowanych z nią lub wysuniętych
- długość zabudowy  $\leq 2,6$  m
- grubość materiału izolacyjnego  $\leq 300$  mm
- nie nadaje się do okien ustawionych w jednej płaszczyźnie z gotową elewacją lub wystających z elewacji

#### Właściwości

- z taśmą z TPE służącą do amortyzacji ruchów w trzech wymiarach
- samoprzylepna
- z widoczną białą krawędzią ochronną
- wąski profil
- ze zintegrowaną siatką zbrojącą
- z samoprzylepną nakładką ochronną służącą do mocowania folii zabezpieczających

#### Format

- długość: 155 cm, 260 cm
- szerokość: 11 mm

#### Specyfika/informacje

- w razie konieczności wstępnie przygotować powierzchnię klejenia ramy okiennej środkiem gruntującym, aby poprawić przyczepność samoprzylepnej taśmy uszczelniającej
- przy użyciu ze StoTherm Wood: zamontować na całej długości Sto-Fugendichtband Lento

### Podłoże

#### Wymagania

Podłoże musi być stabilne, równe, suche i wolne od substancji pogarszających przyczepność (np. tłuszczu, brudu).

#### Przygotowania

Oczyścić ramę okna lub drzwi odpowiednim środkiem czyszczącym. W razie potrzeby w sprawie wyboru środka czyszczącego skontaktować się z producentem

# Instrukcja Techniczna

## Sto-Anputzleiste Varino

okna lub drzwi.

Przeprowadzić próbę klejenia:

W tym celu przykleić i docisnąć fragment profilu długi na ok. 10 cm. Odczekać ok. 10 min i w gwałtowny sposób zerwać profil. Próba klejenia zakończona jest wynikiem pozytywnym, jeśli spełnione zostały następujące kryteria:

- powierzchnia klejenia jest ciągła i nieprzerwana
- powierzchnia klejenia wynosi  $\geq 80\%$  powierzchni styku
- zerwana została taśma z pianki, a nie powierzchnia klejenia.

Szczeliny między listwami w narożnikach ram okiennych lub ościeżnic uszczelnić za pomocą masy Sto-Fugenkitt WF lub StoSeal F 100, aby utworzyć równą powierzchnię.

### Aplikacja

#### Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C  
Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +40 °C

#### Zużycie

Wykonanie

Zużycie ok.

1,00 m/m

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

### Aplikacja

Informacje:

- Najpierw założyć profil. Następnie zamontować przylegające płyty izolacyjne.
- Wąski profil można zamontować na uprzednio przyklejonej izolacji. W takim przypadku: Bezpośrednio po założeniu osadzić profil w tynku podkładowym.

Montaż profilu:

1. Dopasować profil do lica stolarki za pomocą wystającej na zewnątrz nakładki ochronnej, po czym docisnąć go mocno do podłoża.
2. Przyciąć płyty izolacyjne i zestawić je w jednej płaszczyźnie z profilem w taki sposób, aby nie powstała jakakolwiek pusta przestrzeń.
3. Zintegrowany pas siatki oraz wykonana z włókna szklanego siatka kątownika muszą na siebie zachodzić na co najmniej 10 cm oraz być zatopione w masie zbrojącej system.

Jeśli listwy stykają się ze sobą należy przestrzegać poniższych zasad:

1. krawędzie profili docisnąć do siebie
2. Zintegrowane pasmo siatki w obszarze styku połączyć na zakładkę o szerokości 10 cm. Wykorzystać jednostronny występ siatki.

Pionowy montaż profilu:

# Instrukcja Techniczna

## Sto-Anputzleiste Varino

1. Na dole umieścić profil oryginalnej długości.
2. Profil przycięty umieścić na górze. Nadproże okienne skuteczniej zabezpiecza łączenia profili przed deszczem.

Montaż profilu w obszarze nadproża:

1. Wprowadzić profil poziomy pomiędzy profile pionowe.

Występ siatki:

- Umieszczona po jednej stronie siatka służy do zbrojenia narożników wewnętrznych.

1. W przypadku stosowania profili przycinanych: w trakcie przycinania utworzyć występ siatki wynoszący 10 cm.

Wskazówki dotyczące zbrojenia i powłoki końcowej:

- Warstwa zbrojąca wzgl. powłoka końcowa nie może wystawać poza krawędź zrywu nakładki ochronnej. W przeciwnym razie wykonanie równego odcięcia nie jest możliwe.
- Nakładkę ochronną usuwa się dopiero po wyschnięciu powłoki końcowej.

### Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Zintegrowany z listwą przyokienną pas siatki nie może być narażony na silny wiatr lub burzę. Po zamontowaniu listwy przyokiennej możliwie szybko wykonać zbrojenie elewacji. Jeśli zbrojenie nie może być wykonane od razu: do czasu wykonania zbrojenia przymocować pas siatki za pomocą gwoździ z tworzywa sztucznego.

Aby profil należycie spełniał swoją funkcję, okna i drzwi muszą być zamocowane zgodnie z obowiązującymi wymogami, aby wyeliminowane było ryzyko występowania niepożądanych ruchów. Należy stosować się do odpowiednich wytycznych.

Zabudowanie profilu pomiędzy elementem budowlanym (np. oknem) a powierzchnią tynku spowoduje powstanie wąskiej szczeliny, której szerokość może ulec zmianie na skutek ruchów ww. elementu.

Profil posiada widoczną, białą krawędź ochronną, która w połączeniu z ciemnymi oknami wzgl. ciemnymi ościeżami może powodować powstawanie niepożądanych kontrastów. Odradza się pokrywanie tej krawędzi ochronnej farbą.

Konieczne jest zapewnienie szczelności w obszarze narożników, w którym stykają się ze sobą podokiennik, rama okienna, profil przyokienny i ościeża. Zamknąć puste przestrzenie przy pomocy StoColl Fix lub StoSeal F 100.

### Dostawa

Kolor biały

### Składowanie

Warunki magazynowania Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej.

# Instrukcja Techniczna

## Sto-Anputzleiste Varino

### Ekspertyzy/aprobaty

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Test report No. 15-002970-PR02 | Sto-Anputzleiste Varino – właściwości kompensujące ruch<br>Kontrola właściwości kompensujących ruch                             |
| Test report No. 15-002970-PR01 | Sto-Anputzleiste Varino – szczelność przy intensywnych opadach deszczu<br>Badanie szczelności przy intensywnych opadach deszczu |

### Oznakowanie

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Grupa produktowa | Akcesoria ETICS |
|------------------|-----------------|

### Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane. Więcej informacji znaleźć można na stronie [www.sto.pl](http://www.sto.pl)

### Szczególne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.  
ul. Zabraniecka 15  
PL 03-872 Warszawa  
Telefon: 022 511 61 00  
Telefax: 022 511 61 01  
[www.sto.pl](http://www.sto.pl)