

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego Sto-Fugenkitt WF

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD0125 Sto-Fugenkitt WF
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	masa uszczelniająca do wypełniania szczelin dylatacyjnych na elewacjach Uszczelniacz do spoin do zastosowań wewnętrznych, typ F-INT kondycjonowanie: metoda A, materiał nośny: zaprawa M 2
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	system 3 Reakcja na ogień system 3 (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)
Norma zharmonizowana	EN 15651-1:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane	Nie dotyczy
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-1:2012
Trwałość	wynik pozytywny	EN 15651-1:2012
Wytrzymałość na obciążenia	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Utrata objętości	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Rozciągliwość po zanurzeniu w wodzie (plastyczność)	≥ 25 % (przy 23 °C)	EN 15651-1:2012
Uwalnianie chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i środowiska	NPD	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

17.05.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0227-2

14

PROD0125 Sto-Fugenkitt WF

EN 15651-1:2012 masa uszczelniająca do wypełniania szczelin dylatacyjnych na elewacjach

Uszczelniacz do spoin do zastosowań wewnętrznych, typ F-INT

kondycjonowanie: metoda A, materiał nośny: zaprawa M 2

Reakcja na ogień	E
Trwałość	wynik pozytywny
Wytrzymałość na obciążenia	≤ 5 mm
Utrata objętości	≤ 45 %
Rozciągliwość po zanurzeniu w wodzie (plastyczność)	≥ 25 % (przy 23 °C)
Uwalnianie chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i środowiska	NPD