

Instrukcja Techniczna

Sto-Kantenschutzprofil G

Profil ochronny do krawędzi płyty podtynkowej



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz
- do zabezpieczania pionowych oraz poziomych krawędzi płyty podtynkowej, np. w obszarze okien i cokołów

Właściwości

- z tworzywa sztucznego, PCW
- z perforowanym profilem i zintegrowaną siatką zbrojącą

Format

- długość: 250 cm

Podłoże

Wymagania Czyste, suche, nieprzesunięte i równe powierzchnie płyt nośnych, krawędzie zlicowane.

Aplikacja

Aplikacja

Założyć profil na dolną krawędź płyty podtynkowej. Na stykach siatki profili powinny się nakładać. Profil należy zamontować z przesunięciem względem styków płyt.
Pomiędzy poszczególnymi profilami należy utworzyć szczelinę o szerokości ok. 1 mm.

Nanieść masę zbrojącą pod siatką profilu na płytę podtynkową. Osadzić siatkę profilu w masie zbrojącej, siatki sąsiednich profili nałożyć na siebie w obszarze styków. Osadzić siatkę powierzchniową w masie zbrojącej w taki sposób, aby wystawała poza krawędź dolną profilu. Wystającą siatkę powierzchniową odciąć przy dolnej krawędzi profilu za pomocą noża monterskiego.

Dostawa

Kolor biały

Składowanie

Warunki magazynowania Element nienośny.

Instrukcja Techniczna

Sto-Kantenschutzprofil G

Oznakowanie

Grupa produktowa Akcesoria do elewacji wentylowanych

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto.pl

Szczególne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl