

# Instrukcja Techniczna

## Sto-Tropfkantenprofil DP

Profil narożnikowy (kątownik) ze zintegrowaną siatką zbrojącą



### Charakterystyka

**Zastosowanie**

- na zewnątrz
- do tworzenia kapinosów w systemach ociepleń

**Właściwości**

- z tworzywa sztucznego
- ze zintegrowaną siatką zbrojącą
- ze sztyftami do łączenia na styk w jednej płaszczyźnie

**Format**

- kapinos: 3, 6, 10 mm
- długość: 240 cm

### Podłoże

**Wymagania** Po utwardzeniu kleju mocującego płyty termoizolacyjne (czas schnięcia/wiązania zaprawy/masy klejowej odczytać z odpowiedniej instrukcji technicznej). Czyste, suche, równe powierzchnie płyt izolacyjnych; równe, zlicowane krawędzie.

### Aplikacja

Zużycie	Wykonanie	Zużycie ok.	
	3 mm	1,00	m/m
	6 mm	1,00	m/m

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

### Aplikacja

Przed zbrojeniem powierzchniowym przy użyciu odpowiedniej dla systemu masy / zaprawy zbrojącej, zamocować profil na przygotowanych płytach izolacyjnych w obszarze nadproży.

W obszarach narożników masę/zaprawę zbrojącą nakładać na szerokość siatki na całej powierzchni. Przed zbrojeniem powierzchniowym przy użyciu odpowiedniej dla systemu masy / zaprawy zbrojącej, zamocować profil na przygotowanych płytach izolacyjnych w obszarze nadproży.

## Instrukcja Techniczna

# Sto-Tropfkantenprofil DP

Połączyć ze sobą profile w obszarze styku za pomocą łącznika wtykowego.  
Przy wykonywaniu zbrojenia powierzchniowego doprowadzić siatkę aż do dolnej krawędzi profilu.

### Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Przy zastosowaniu w obszarze nadproży profil musi być krótszy, niż szerokość otynkowanego ościeża, tzn. nie może wystawać na powierzchnię elewacji.

### Dostawa

**Kolor** biały

### Składowanie

**Warunki magazynowania** Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej.

### Oznakowanie

**Grupa produktowa** Akcesoria ETICS

### Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane. Więcej informacji znaleźć można na stronie [www.sto.pl](http://www.sto.pl)

### Szczególne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.  
ul. Zabraniecka 15  
PL 03-872 Warszawa  
Telefon: 022 511 61 00  
Telefax: 022 511 61 01  
[www.sto.pl](http://www.sto.pl)