

# Instrukcja Techniczna

## StoProfile Drip F

Profil pod drugą warstwę uszczelniającą poniżej podokiennika



### Charakterystyka

**Zastosowanie**

- na zewnątrz
- do tworzenia drugiej płaszczyzny uszczelniającej pod podokiennikami

**Właściwości**

- z tworzywa sztucznego
- ze zintegrowaną siatką zbrojącą
- górny pasek siatki do osadzania w masie uszczelniającej, np. StoFlexyl
- możliwe różne kształty narożników
- z bezbarwnym i elastycznym kapinosem umożliwiającym odprowadzanie wody

**Format**

- długość: 200 cm

### Podłoże

**Przygotowania**

Zamontować płyty termoizolacyjne. Wykonać izolację ściany podokiennej z nachyleniem (odpowiednio do nachylenia podokiennika). Izolację ościeży wykonać tak, aby w obszarze dolnych narożników okna nie powstały szczeliny.

### Aplikacja

Zużycie	Wykonanie	Zużycie ok.
		1,00 m/m

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

### Aplikacja

W przypadku wąskich ościeżnic górny, poziomy pasek siatki można dociąć na wymiar. Dociąć tkaninę w odpowiednie pasma, aby w każdym miejscu zapewnić odpowiednio dużą zakładkę.

Na całej powierzchni, w obszarze nachylonej płaszczyzny ściany podokiennej oraz poniżej ościeżnicy nanieść StoFlexyl. W obszarze poniżej krawędzi ściany podokiennej nałożyć zaprawę / masę zbrojącą na całą powierzchnię, na szerokość pasma siatki. Osadzić profil wraz z oboma ramionami oraz docięte pasmo siatki w świeżo naniesionej zaprawie / masie zbrojącej. Druga płaszczyzna

## Instrukcja Techniczna

### StoProfile Drip F

uszczelniająca powinna być wykonana w ościeżnicy na wysokość ok. 10 cm.

Połączenie z ramą okienną można wykonać na dwa sposoby:

1. Po wyschnięciu StoFlexyl styk z futryną uszczelnić taśmą StoSeal Band Elast. Zaleta: taśma butylowa StoSeal Band Elast jest bardzo elastyczna.
2. Najpierw na ramę okienną i materiał termoizolacyjny nakleić StoGuard Mesh, a następnie nanieść StoFlexyl.

Przy wykonaniu zbrojenia powierzchniowego poprowadzić siatkę aż na dół, do krawędzi.

Po wyschnięciu powłoki końcowej w przypadku StoProfil Drip F usunąć obie folie ochronne z bezbarwnego kapinosa.

#### Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Połączenie z oknem należy wykonać z użyciem listew do ościeży. Konieczne jest odwodnienie we wgłębieniu. Dlatego listwy przyościeżnicowe można zamontować dopiero po nałożeniu drugiej warstwy uszczelniającej; należy je zamontować przed przyklejeniem termoizolacji ościeży. Ze względu na niewielką szerokość szczególnie dobrze nadaje się do tego profil Sto-Anputzleiste Perfekt (oraz Sto-Anputzleiste Varino).

Podokiennik przykleja się przy użyciu StoColl Fix lub StoSeal F 100. Porcje kleju należy nanieść w kierunku spadku w odstępie ok. 20 - 30 cm. Tym samym nie jest konieczne zastosowanie uchwytów mocujących podokiennik. Aby zapewnić prawidłowy odpływ wody na drugiej płaszczyźnie uszczelniającej należy zachować odstęp min. 4 mm od spodniej strony podokiennika.

#### Dostawa

**Kolor** biały, transparent

#### Składowanie

**Warunki magazynowania** Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej.

#### Oznakowanie

**Grupa produktowa** Akcesoria ETICS

#### Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane. Więcej informacji znaleźć można na stronie [www.sto.pl](http://www.sto.pl) w sekcji Service & Tools/w rozporządzeniu REACH.

# Instrukcja Techniczna

---

## StoProfile Drip F

### Szczególne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.  
ul. Zabraniecka 15  
PL 03-872 Warszawa  
Telefon: 022 511 61 00  
Telefax: 022 511 61 01  
[www.sto.pl](http://www.sto.pl)