


Instrukcja Techniczna

Sto-Putzabschlussprofil

Profil odcinający z ogranicznikiem i zintegrowaną siatką zbrojącą



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz i wewnątrz
- do tworzenia czystych zakończeń powierzchni tynkowanych

Właściwości

- z tworzywa sztucznego
- ze zintegrowaną siatką zbrojącą

Format

- długość: 240 cm
- grubość krawędzi oddzielającej/warstwy: 3 mm, 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm

Podłoże

Wymagania

Związana masa/zaprawa zbrojąca (czas wiązania masy/zaprawy zbrojącej odczytać z odpowiedniej instrukcji technicznej).
Czysta, sucha, równa warstwa zbrojąca; licujące krawędzie.

Aplikacja

Aplikacja

Nakładać masę zbrojącą na całą powierzchnię na szerokość pasa siatki. Ułożyć profil w świeżej masie zbrojącej zgodnie z wyznaczoną krawędzią, po czym zaspachlować. Nadmierną ilość masy zbrojącej ściągnąć za pomocą gładkiej pacy ze stali szlachetnej.
Nakładać po wyschnięciu kolejnych warstw tynku. Tynki strukturalne zacierać przez krawędź oddzielającą, tynki gładkie nakładać na krawędź.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Krawędź oddzielająca jest cały czas widoczna.
W przypadku montowania profilu w poziomie nie mogą tworzyć się wystające krawędzie, na których może gromadzić się woda.

Dostawa

Odcień

biały

Składowanie

Warunki magazynowania

Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej.

Ekspertyzy/aprobaty

Oznakowanie

Grupa produktowa

Akcesoria ETICS

Szczególne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika

Instrukcja Techniczna

Sto-Putzabschlussprofil

z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto-ispo Sp. z o.o
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Numer telefonu: 022 511 61 00
Telefaks: 022 511 61 01
www.sto.pl