


Instrukcja Techniczna

Sto-Gewebewinkel Standard

Profil narożnikowy (kątownik) ze zintegrowaną siatką zbrojącą



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz
- do narożników w systemach ociepleń elewacji

Właściwości

- z tworzywa sztucznego
- ze zintegrowaną siatką zbrojącą

Format

- wielkość oczka: 4 x 4 mm
- długość: 250 cm
- margines siatki: 11 x 13 cm, 11 x 22 cm

Podłoże

Wymagania

Systemy elewacyjne:
Po utwardzeniu kleju mocującego płyty termoizolacyjne (czas schnięcia/wiązania zaprawy/masy klejowej odczytać z odpowiedniej instrukcji technicznej).
Czyste, suche, równe powierzchnie płyt izolacyjnych; równe, zlicowane krawędzie.

Renowacja powierzchni tynkowanych:
Stabilne, równe, suche i czyste podłoże – wolne od substancji pogarszających przyczepność (np. brudu).
Sprawdzić pod kątem wytrzymałości i braku ubytków.

Przygotowania

Renowacja powierzchni tynkowanych:
Usunąć wystające nierówności, zniwelować większe ubytki np. za pomocą odpowiedniej zaprawy.

Aplikacja

Zużycie	Wykonanie	Zużycie ok.
		1,00 m/m

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Aplikacja

Instrukcja Techniczna

Sto-Gewebewinkel Standard

W obszarach narożników masę/zaprawę zbrojącą nakładać na szerokość siatki na całej powierzchni. Profile narożnikowe z siatką zakładać pionowo, do lica, bez pęcherzy i fałd. Nadmierną ilość masy/zaprawy zbrojącej ściągnąć za pomocą gładkiej pacy ze stali szlachetnej (w celu uniknięcia podwójnej warstwy masy zbrojącej w obszarach narożników).

Przy wykonywaniu zbrojenia powierzchniowego doprowadzić siatkę aż do narożnika.

Zbrojenie ościeży oraz formowanie ich krawędzi można wykonywać w jednym cyklu roboczym z użyciem kątowników z siatką. W tym celu siatkę kątownika należy ułożyć na wewnętrzną powierzchnię ościeża na uprzednio położonej masie/zaprawie zbrojącej i zaszpachlować. W przypadku stosowania listew przyokiennych (Anputzleiste); połączyć pas siatki zintegrowanej z listwą przyokienną z siatką kątownika zachowując min. 10 cm zakładu.

Dostawa

Kolor profil w kolorze żółtym

Składowanie

Warunki magazynowania Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej.

Oznakowanie

Grupa produktowa Siatka zbrojąca

Szczególne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu.

Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa

Instrukcja Techniczna

Sto-Gewebewinkel Standard

Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl