

Instrukcja Techniczna

Sto-Regenabweisprofil G

Profil odcinający z kapinosem



Charakterystyka

Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • na zewnątrz • Profil odcinający z kapinosem • do zamykania elewacji StoVentec od góry w obszarze atyki i poniżej podokiennika
---------------------	---

Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> • z tworzywa sztucznego, PCW • z perforowanym profilem i zintegrowaną siatką zbrojącą
--------------------	--

Format	<ul style="list-style-type: none"> • długość: 250 cm
---------------	---

Podłoże

Wymagania	Czyste, suche, nieprzesunięte i równe powierzchnie płyt nośnych, krawędzie zlicowane.
------------------	---

Aplikacja

Aplikacja

Założyć profil na górną krawędź płyty podtynkowej. Przed montażem górnych płyt podtynkowych profil można zainstalować na jednej z krawędzi wysuwając go z jednej strony. Podczas montażu następnej płyty należy ją wsunąć w wystający profil, zamocowany na przykręconej uprzednio płycie. Na stykach siatki profili powinny się nakładać. Profil należy zamontować z przesunięciem względem styków płyt.

Pomiędzy poszczególnymi profilami należy utworzyć szczelinę o szerokości ok. 1 mm.

Odchylić pas z siatki do góry i nanieść masę zbrojącą na całą powierzchnię na szerokość pasa. Następnie wkleić pas siatki i całkowicie przykryć siatką powierzchnią. Ułożyć perforowane ramie profilu oraz siatkę zbrojącą w świeżą masę zbrojącą, po czym zaszpacłować.

Dostawa

Opakowanie	karton
-------------------	--------

Instrukcja Techniczna

Sto-Regenabweisprofil G

Składowanie

Warunki magazynowania Element nienośny.

Oznakowanie

Grupa produktowa Akcesoria do elewacji wentylowanych

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto.pl

Szczególne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl